# InfinShine®

# R-22

RSI-3.9
**ISOLANT**

## Super Protection
## Fibre de Verre

**Murs 2x4**
**20**
MORCEAUX

3½″ 15″ 47″ 97
ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR SQ FT RECOUVREMENT
90mm 380mm 1200mm
ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR

| 3½" / 90 mm | 15" / 380 mm | 47" / 1200 mm | 20 |
|---|---|---|---|
| ÉPAISSEUR | LONGUEUR | LARGEUR | MORCEAUX |

97.9 / 9.10
PIEDS CARRÉS DE RECOUVREMENT / MÈTRES CARRÉS — Murs 2x4

Réduction du bruit · Faible risque d'incendie · Sans danger au toucher · Respectueux de l'environnement

**R-22** Murs 2x4
3½" x 15" x 47" ISOLANT

**Note:**
Building, electrical, fire and other applicable codes should be followed. All heat generating equipment should be kept at an appropriate distance from the insulation material.

Make sure to follow the manufacturer's installation guide and local building codes when installing insulation materials.
If there are any questions or uncertainties, it is recommended to consult a professional or relevant department.

**This product is not classified as a hazardous material.**
Fiberglass products may cause temporary itching of the skin and mucous membranes due to the well-known mechanical effect of the coarse fibers.
To reduce this discomfort, it is recommended to wear appropriate protective gear such as gloves, long sleeves and goggles when handling fiberglass products.
Ensure that safety guidelines are followed during use and installation to minimize irritation to the skin and mucous membranes.

## TOOLS YOU MAY NEED

- Utility Knife
- Tape Measure
- Safety Goggles
- Protective Clothing
- Work Boots and Gloves
- Straightedge
- Dust Mask

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

# InfinShine®

# R-22

RSI-3.9
INSULATION

## Super Protection
## Fiber Glass

**2x4 Walls**
**20**
PIECES

3½″ 15″ 47″ 97
THICK WIDE LONG SQ FT COVERAGE
90mm 380mm 1200mm
THICK WIDE LONG

| 3½" / 90 mm | 15" / 380 mm | 47" / 1200 mm | 20 |
|---|---|---|---|
| THICK | WIDE | LONG | PIECES |

97.9 / 9.10
SQ. FT. COVERAGE / SQUARE METRES — 2x4 Walls

Noise Reduction · Low Fire Risk · Safe to Touch · Environment Friendly

**R-22** 2x4 Walls
3½" x 15" x 47" INSULATION


Remarque :
Les codes du bâtiment, électriques, incendie et autres codes applicables doivent être respectés. Tout équipement générant de la chaleur doit être maintenu à une distance appropriée du matériau isolant.

Assurez-vous de suivre le guide d'installation du fabricant et les codes du bâtiment locaux lors de l'installation des matériaux isolants. En cas de questions ou d'incertitudes, il est recommandé de consulter un professionnel ou le département concerné.

**Ce produit n'est pas classé comme une matière dangereuse.**
Les produits en fibre de verre peuvent provoquer des démangeaisons temporaires de la peau et des muqueuses en raison de l'effet mécanique bien connu des fibres grossières.
Pour réduire cet inconfort, il est recommandé de porter des équipements de protection appropriés tels que des gants, des manches longues et des lunettes de protection lors de la manipulation des produits en fibre de verre.
Assurez-vous que les consignes de sécurité sont suivies pendant l'utilisation et l'installation pour minimiser l'irritation de la peau et des muqueuses.

OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN

· Couteau utilitaire
· Mètre ruban
· Lunettes de sécurité
· Vêtements de protection
· Bottes de travail et gants
· Règle droite
· Masque anti-poussière

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD